



SCALP SAS

PRODUITS CHIMIQUES SPÉCIAUX

SCALPIK DECAPSEC 77

Super vloeibaar afstrip middel voor verf, lazuur, vernis. Vormt droge resten, product dient niet afgespoeld te worden.

I / Voor welke behandelingen kan dit product gebruikt worden?

SCALPIK DECAPSEC 77 is geschikt voor het verwijderen van lazuur, verf, vernis, dunne filmen op ondergronden zoals hout, ijzer, zink, gegalvaniseerde oppervlakten, natuursteen, beton.

II / Voordelen van het product

- Zonder naspoelen
- Vormt droge resten
- Doeltreffend en snel
- Kan onmiddellijk na afborstelen of afschrapen geverfd worden
- Verstuifbaar
- aan te brengen door inweking
- Geschikt voor toepassing op verticale oppervlakken
- Verdonkert het hout niet

III / Fysische en chemische eigenschappen

- Product op basis van methyleenchloride
- Kleurloze tot licht geelachtige vloeistof
- Soortelijke massa 1,25 g / cm³ bij 20°C
- pH : 8.5
- Vorstbestendig
- Vlampunt : onontvlambaar

IV / Praktische tips bij gebruik:

1. Verdunning: SCALPIK DECAPSEC 77 is klaar voor gebruik
2. Aanbevolen gereedschap bij het aanbrengen: Aangepaste verstuiver, rol of borstel. Eventueel vernevelbaar met de airless.
3. Werkwijze: Heel goed schudden voor gebruik, daarna op de te behandelen ondergrond aanbrengen en de droge resten afschrapen. SCALPIK DECAPSEC 77 moet niet afgespoeld worden. De ondergrond kan onmiddellijk na het afschrapen terug bekleed worden (naziën of de ondergrond inderdaad goed droog is).
4. Behandelingstijd: Van 1 tot 10 minuten naar gelang de aard van de bekleding.
5. Behandelingstemperatuur: Van 5° C tot 50° C. Bij de uiterste temperaturen rekening houden met de verminderde doeltreffendheid van het product. Vermijden om het product aan te brengen op vochtige ondergrond.
6. Verbruikrendement: Van 150 tot 300 g / m² naar gelang de soort bekleding.

V / Voorzorgen bij aanbrengen

1. Bescherming van de ondergrond: Niet toepassen op PVC, rubber, plastic tegels, en polystyreen.
2. Bescherming van de gebruikers: Vermijd het contact met ogen en huid. Indien toch contact is geweest, onmiddellijk ogen en handen met overvloedig water spoelen. De dampen niet inademen. Draag beschermende handschoenen.

VI / Reinigen van de gereedschappen

Na elk gebruik moet het gereedschap onmiddellijk met een vod afgedroogd worden.

VII / Verpakking en stapeling, stockering:

- In 25 Kg verpakking, palet van 24 X 25 Kg
 - In 6 Kg verpakking: verzamelkarton van 4 X 6 Kg
 - In 0,9 Kg verpakking: verzamelkarton van 24 X 0,9 Kg
- Het product droog en vorstvrij bewaren, beschermd tegen weersinvloeden en rechtstreeks zonlicht. Dozen met 20 stuks verstuivers kunnen bekomen worden.

Belangrijk: De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit product. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgaandelijke het product uit te testen