

SCALPEX BAT 78 G9

→ GELACHTIG AFBIJTEND MIDDEL VOOR GEVELS EN ALLE ONDERGRONDEN

Dit produkt laat het afnemen van dikke plastic materialen (rpe), en half dikke plastic (rse), een groot gamma verven, vernis, lijmen enz. Toe. Het produkt wordt verkocht in gelvorm : ideaal voor verticale oppervlakten. De samenstelling van zijn formule is perfect aangepast om een uiterst doeltreffend werk af te leveren.

Voor welke werken wordt het afbijtmiddel SCALPEX BAT 78 G9 gebruikt ?

- Voor renovatie van gevels : Gevels in steen, baksteen, beton, minerale enduits enz. (verwijderen van dikke plastic, half dikke plastic, waterdichtmakende produkten voor gevels, RME, verven, lijmen enz.) - Voor de renovatie van wandbekleding in hout en ijzer : trappen, panelen, meubels, raamkozijnen, enz - Voor het verwijderen van graffiti op een ruwe ondergrond

Waarom SCALPEX BAT 78 G9 gebruiken in plaats van een ander afbijtmiddel ?

- Het produkt werkt zeer snel en doeltreffend : het is geschikt voor het in de diepte afbijten van een groot gamma verven - Ideaal voor gebruik op verticale oppervlakten - Laat zich heel gemakkelijk afspoelen met water of oplosmiddel : de resten van het afbijtmiddel en de verf blijven niet achter bij het spoelen van de te behandelen oppervlakte (produkt is gemakkelijk opgenomen door water)

Hoe gebruiken?

1. Het produkt met een rol of een borstel op de te behandelen oppervlakte aanbrengen.
2. Gedurende 5 tot 30 minuten laten inwerken. 3. De achterblijvende resten afnemen met een spatel of een paletvormige spatel. 4. Bij renovatie van gevels, afspoelen met water onder hoge druk. Bij algemeen gebruik, spoelen met water of met dissolvant met een spons

BEHANDELING



VERPAKKING		
0,9 Kg	6 Kg	25 Kg

* Professioneel produkt : voor gebruik de technische fiche consulteren

*NB bestaat ook in afbijtmiddel voor sterk gepolymeriseerde verf : Epoxy en Polyuretaan : SCALPEX G6