



SCALP MINERALISANT 94

Versteviger, mineraliserend voor steen, betonsoortenbaksteen en minerale plamuren

I/ Voor welke toepassingen kan dit product gebruikt worden ?

Impregnerende vloeistof bestemd voor het fixeren van ondergronden zoals kalksteen, of silicaat steen: baksteen beton en minerale plamuur. De luchtverontrijning tast de gevels aan en is oorzaak van het verwijnen van de interne natuurlijke bindingen. Het is dus belangrijk om deze te herstellen.

II/ Voordelen van het product

- Hoog kwaliteits product
- Zeer makkelijk aan te
- Verandert de waterdamp doorlaatbaarheid niet.
- Kan samen met de waterafstotende middelen : SCALPFUGE PS 86, SCALPFUGE 35, SCALPFUGE OM 70, SCALP ANTI-TACHE 07 gebruikt worden
- Tast de ondergrond niet aan
- Vernevelbaar

III/ Fysische en chemische eigenschappen

- Kleurloze vloeistof met oplosmiddelen
- Soortelijke massa 0.95 g/cm³ bij 20°C
- pH : neutraal
- Vorstbestendig
- Vlampunt: 36°C

IV/ Praktische tips bij gebruik

1. Verdunning : SCALP MINERALISANT 94 is klaar voor gebruik, niet verdunnen.
2. Aanbevolen gereedschap bij het aanbrengen : Rol, verstuiver onder lage druk.
3. Werkwijze : SCALP MINERALISANT 94 goed homogeen roeren. SCALP MINERALISANT 94 van onder naar boven aanbrengen tot er geen vloeistof meer opgenomen wordt. Het product aanbrengen op een schone en droge ondergrond in twee lagen met een tussentijd van minstens 15 minuten. Gedurende een tiental dagen het product laten inwerken alvorens het eventueel opnieuw een waterdichtende behandeling te geven. De zeer sterk gedegradeerde oppervlakken kan men dan een tweede behandeling geven.
4. Duur van de behandeling : Het betreft een impregnerende behandeling
5. Omgevingstemperatuur : Van 5 tot 50 °C (bij de uiterste temperaturen is de weking beperkt).
6. Verbruikseendement : naar gelang de porositeit van de ondergrond.

V/ Voorzorgen bij het aanbrengen

1. Bescherming van de ondergrond : De oppervlakken afschermen die niet moeten behandeld worden
2. Bescherming van de gebruikers : Aanraking met huid of ogen vermijden. Draag handschoenen..

VI/ Reinigen van de gereedschappen

Na elk gebruik dienen de voorwerpen onmiddellijk in ruim water gereinigd te worden.

VII/ Verpakking en stapeling, stockering

- in vat van 200 L
 - En 5 L verpakking, box van 4 X 5 L
 - En 30 L verpakking, palet van 20 X 30 L
- SCALP MINERALISANT 94 in op een koele plaats bewaren, ver van warmtebronnen.

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het produkt uit te testen

SCALP E49a
2009

Création : Mars1997/1177

Mise à jour : Mars