



# SCALP SAS

## PRODUITS CHIMIQUES SPÉCIAUX

### SCALP DMC 73

Sterke kras behandeling en reiniger voor kalksteenachtige ondergronden en minerale oppervlakken.

#### I / Voor welke behandelingen kan dit product gebruikt worden?

Dit product is bestemd voor het verwijderen van krassen en het reinigen van natuursteen, marmer, van vervuilde water afstotende plamuur, vervuild door de stedelijke luchtverontreiniging.

#### II / Voordelen van het product

- Doeltreffend en snel werkend
- Krachtig

#### III / Fysisch-chemische karaktereigenschappen

- Waterig product in de vorm van een thixotrope slijmerige vloeistof.
- Lichtjes geelachtige gel
- Soortelijke massa 1,23 g / cm<sup>3</sup> bij 20°C
- pH : 14
- Vorstbestendig
- Vlampunt : onontvlambaar

#### IV / Praktische tips bij gebruik

1. Verdunning : Klaar voor gebruik (nooit verdunnen).

2. Aan te raden werktuigen bij het aanbrengen : rol, borstel met synthetische vezels, eventueel verstuijbaar met de airless.

3. Werkwijze : Het product goed glad omroeren alvorens te gebruiken. Aanbrengen op een droge of vochtig gemaakte ondergrond en laten inwerken. Grondig af spoelen van onder naar boven met warm of koud water door middel van de hoge druk reiniger. Indien nodig de behandeling herhalen. Na het afwassen van het oppervlakt onmiddellijk neutraliseren met **SCALP NDS 72** tot de ondergrond niets meer opneemt.

4. Behandelingstijd : Van 15 minuten tot 1 uur.

5. Behandelingstemperatuur : Van 5° C tot 50° C. Bij de uiterste temperaturen rekening houden met de verminderde doeltreffendheid van het product.

6. Verbruiksrendement : Van 300 tot 600 g / m<sup>2</sup> naar gelang de porositeit van de ondergrond.

#### V / Voorzorgen bij het aanbrengen

1. Bescherming van de oppervlakten : Corrosief ten opzichte van aluminium, zink, gegalvaniseerd staal.

2. Bescherming van de personen : Dit produkt is sterk basisch en kan erge brandwonden op de opperhuid veroorzaken. Het is verplicht laarzen, handschoenen, veiligheidsbril, bescherming voor het gelaat en aangepaste volledig beschermende kleding te dragen tijdens het werken met dit produkt.

#### VI/Reinigen van de gereedschappen

Het schoonmaken van de gereedschappen zal telkens onmiddellijk na elk gebruik ruim ruim water gebeuren.

VII/ Verpakking en stapeling, stockering : Het product bewaren in de schaduw van het rechtstreeks zonlicht en beschermd tegen de weersinvloeden.

- In 25 kg verpakking, palet van 24 x 25 kg
- In 6 kg verpakking, verzamelkarton van 4 x 6 kg

**Belangrijk** : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het produkt uit te testen