



SCALPFUGE ACRYL

Super vochtwerende film, speciaal voor daken op basis van siliconen acryl hars. Produkt in waterige fase van het betere gamma.

I/ Voor welke behandelingen kan dit product gebruikt worden?

SCALPFUGE ACRYL is bedoeld voor de bescherming van daken van dakpannen, leiën, beton en cement soorten, vezelcement golfplaten, shingels enz. SCALPFUGE ACRYL kan ook gebruikt worden op uw muren en gevels.

SCALPFUGE ACRYL geeft een blijvend satijnachtig uitzicht

II/ Voordelen van het product

- Product uit het betere kwaliteitsgamma
- Verhardt en vormt een beschermende film
- Beperkt de schade veroorzaakt door vorst
- Verandert de poreusheid van de ondergrond niet
- Kan op licht vochtige ondergrond toegepast worden
- Gemakkelijke en snelle doordrenking van de materiaal poriën
- Verhindert de vervuiling van daken en beperkt de vorming van micro-organismen (mossen, algen, korstmossen, zwammen)
- Volgens de huidige geldende wetgeving, niet etiketeerbaar voor gebruik en transport
- Zonder oplosmiddelen
- Micro poreus
- Zonder geur
- Verstuifbaar

III/ Fysisch-chemische karaktereigenschappen

- Waterig product
- Melkachtige vloeistof
- Soortelijke massa 1 g/cm³ bij 20°C
- pH : 11
- Niet vorstbestendig
- Ontvlampunt : Geen

IV/ Praktische tips bij gebruik

1. Verdunning : Klaar voor gebruik, nooit verdunnen.

2. aan te raden werktuigen bij het aanbrengen : Rol, manuele verstuiver, airless.

3. Werkwijze : SCALPFUGE ACRYL goed homogeniseren en daarna op de te behandelen ondergrond, van beneden naar boven aanbrengen. In 1 of 2 lagen mager aanbrengen, afhankelijk van de porositeit, met een tussentijd van 1 uur. Vermijdt om teveel product aan te brengen: dit kan resulteren in streep vorming en kan sporen nalaten op de ondergrond. SCALPFUGE ACRYL aanbrengen op propere en bij voorkeur droge ondergrond.

4. Duur van de behandeling : Het water afstotend effect zal effectief zijn zodra SCALPFUGE ACRYL volledig droog zal zijn (1 tot meerdere uren).

5. Omgevingstemperatuur : Van 5 tot 50°C. Bij de uiterste temperaturen is de doeltreffendheid verminderd.

6. Verbruiksrendement : Ongeveer 300g / m² om twee lagen aan te brengen volgens de materialen en hun doordringbaarheid. Niet aanbrengen onder 5° C.

V/ Voorzorgen bij aanbrengen

1. Bescherming van de ondergrond : De niet waterdicht te behandelen ondergrond beschermen en afdekken (glas, PVC...).

2. Bescherming van de gebruiker : Vermijdt contact met ogen en huid. Indien aanraking, onmiddellijk met overvloedig water wassen

VI/ Reinigen van de materialen

Na elk gebruik dienen de voorwerpen onmiddellijk in ruim water gereinigd te worden.

VII/ Verpakking en stapeling, stockering : stockeren in een vorstvrij lokaal

- In vaten van 200 L.
- In 5 L verpakking, box van 4 X 5 L
- In 20 L verpakking, palet van 24 X 20 L

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgaandelijke het produkt uit te testen