



**PRODUITS CHIMIQUES
SPÉCIAUX**

SCALPNET EDJ 28

Ontkleuren voor de restschijn van graffiti.

I/ Voor welke behandelingen kan dit product gebruikt worden ?

SCALPNET EDJ 28 is een sterk ontkleurend product gebruikt op de hardnekkige restanten van graffiti.

II/ Voordelen van het produkt

- Radicale doeltreffendheid
- Aangepast voor gebruik op verticale oppervlakken
- Laat toe hardnekkige vlekken en restschijn te ontkleuren

III/ Fysische en chemische eigenschappen

- Waterig product onder de vorm van een thixotrope gel
- Gele gel
- Soortelijke massa 1,10 g / cm³ bij 20°C
- pH : 14
- Niet vorstbestendig
- Vlampunt : Geen

IV/ Praktische tips bij gebruik

1. Verdunning : SCALPNET EDJ 28 is klaar voor gebruik.

2. Aanbevolen gereedschap bij het aanbrengen : Rol, borstel, penseel (nylon of synthetische vezel), verstuijbaar met aangepast gereedschap (zie onze commerciële dienst).

3. Werkwijze : In een dikke laag op het te behandelen oppervlak aanbrengen, laat het gedurende de gewenste tijd inwerken om zo een perfect resultaat te bekomen. Afdoend afspoelen met water onder druk of met een waterstraal. Indien nodig de behandeling herhalen.

4. Duur van de behandeling : Van 15 minuten tot verschillende uren.

5. Omgevingstemperatuur : Van 5 °C tot 30 °C. Bij de uiterste temperaturen vermindert de werkzaamheid van het product.

6. Verbruiksrendement : Van 300 tot 400 g / m² ongeveer.

V/ Voorzorgen bij de behandeling

1. Bescherming van de ondergrond : Bescherm zink, aluminium, gegalvaniseerde ondergronden, koper en de omringende beplanting.

2. Bescherming van de gebruikers : Dit produkt is corrosief. Men dient zich te beschermen op een aangepaste en doeltreffende manier, vermijd het contact met de ogen en de huid. Indien toch contact zich onmiddellijk en overvloedig met water afspoelen. De dampen niet inademen en niet mengen met zuren. Het produkt en de restanten niet in waterlopen gieten.

VI/ Reinigen van de materialen

Na elk gebruik dienen de voorwerpen onmiddellijk in ruim water gereinigd te worden.

VII/ Verpakking en stapeling, stockering :

- In 5Kg verpakking, verzamelbox van 4 X 5 Kg
- In 20Kg verpakking, per palet van 24 X 20 Kg

Het produkt bewaren op een plaats beschermd tegen de weersinvloeden en het rechtstreeks zonlicht.

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het produkt uit te testen

SCALP E49a

Création : Février 2001/1328

Mise à jour : Mars 2009



8-14, ALLÉE DE BRUXELLES - Z.I. DE LA POUDRETTE - 93320 PAVILLONS SOUS BOIS
TÉL. : +33(0)1 48 48 39 76 - FAX : +33(0)1 48 49 80 36 - E-MAIL : scalp@scalp-france.com
SAS AU CAPITAL DE 115 500 E - RC. BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-780 - Site : www.scalp-france.fr